

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy9 MCB 1P 25A C 3000A 230V Otomatik Sigorta

EZ9F43125

Ana

Seri	Easy9
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	Easy9 MCB
Poles	1P
Korumalı kutupların sayısı	1
[In] nominal akım	25 A
Şebeke tipi	AC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	C
Kesme kapasitesi	3000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1 5000 A Icn -de 127 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygun IEC 60898-1

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	230 V AC 50/60 Hz
Manyetik açma limiti	5...10 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	3 kA 100 % x Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygun IEC 60898-1
Kontak konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon	Olmadan
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı
9 mm vida adımı	2
Yükseklik	81 mm

Geniřlik	18 mm
Derinlik	66,5 mm
Renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık	10000 cycles
Elektrik dayanıklılıęı	4000 cycles
Baęlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm ² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...16 mm ² esnek
Sıkma torku	2 N.m üst veya alt

Ortam

Standartlar	IEC 60898-1
Ürün sertifikaları	CE
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
Kirlenme derecesi	2
Tropik iklim	2
Baęlı nem	95 % -de -25...60 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,41 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	8,53 cm
Package 1 Weight	0,106 kg
Unit Type of Package 2	BB2
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,22 cm
Package 2 Width	8,86 cm
Package 2 Length	22,34 cm
Package 2 Weight	1,268 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Önerilen deęişiklikler