

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Easy9 MCB 1P 40A C 3000A 230V Otomatik Sigorta

EZ9F43140

### Ana

Seri	Easy9
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	Easy9 MCB
Poles	1P
Korumalı kutupların sayısı	1
[In] nominal akım	40 A
Şebeke tipi	AC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	C
Kesme kapasitesi	3000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1 5000 A Icn -de 127 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygun IEC 60898-1

### Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	230 V AC 50/60 Hz
Manyetik açma limiti	5...10 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	3 kA 100 % x Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygun IEC 60898-1
Kontakt konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon	Olmadan
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı
9 mm vida adımı	2
Yükseklik	81 mm

Geniřlik	18 mm
Derinlik	66,5 mm
Renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık	10000 cycles
Elektrik dayanıklılıęı	4000 cycles
Baęlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm <sup>2</sup> sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...16 mm <sup>2</sup> esnek
Sıkma torku	3,5 N.m üst veya alt

## Ortam

Standartlar	IEC 60898-1
Ürün sertifikaları	CE
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
Kirlenme derecesi	2
Tropik iklim	2
Baęlı nem	95 % -de -25...60 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

## Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,4 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	106 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	8,8 cm
Package 2 Length	22,8 cm
Package 2 Weight	1,265 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	15,264 kg

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>

Cıva içermez	Evet
Sustainable packaging	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a> Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

## Önerilen değişiklikler